

OBIECTIV:	LUCRARI DE REPARATII CURENTE PRIN RENOVARE SI IGIENIZARI IN IBCVT - CAMERE	Proiect: _____	nr: ____
OBIECTUL:	Obiect	Plansa: _____	nr: ____
STADIUL FIZIC:	Coridor intrare angiografie coronarieni	Faza: _____	
Beneficiar:	_____		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

19.03.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Constructii	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	32,55		
	manopera	ore	1.908,87		
1.1	RCSK08A# Desfacere covor pvc	mp	137,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	6,85		
	manopera	ore	197,28		
1.2	TRB01E23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 30m	tona	3,42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,53		
1.3	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3,42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,20		
1.4	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	3,42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.5	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	16,44		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	CA01G1 Turnarea betonului simplu în elemente amplasate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	6,85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	15,87		

STADIUL FIZIC: Coridor intrare angiografie coronarieni

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	27,47			
1.6.L	20012947	Sapa de egalizare din beton 5 cm	mc	6,90		
1.7	RCSK11F%	Covor PVC antiderapant si antibacterian [asim]	mp	137,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	1,35			
	manopera	ore	310,99			
1.8	RPCXJ07A	Desfacere tavan fals (asim)	mp	137,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	71,24			
1.9	CK18XB	Tavane suspendate,exec.pe santier sub forma casete de 0,60 m x0,60 m	mp	137,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,70			
	manopera	ore	643,90			
1.9.L	2924286	Tavan casetat	mp	137,00		
1.10	RPCJ07A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii gletului	mp	270,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	140,40			
1.11	CF22A01+	Glet pentru pereti interiori	mp	270,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,42			
	manopera	ore	67,50			
1.12	CN04B1	Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi	mp	270,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,40			
	manopera	ore	81,00			
1.12.L	6104348	Vopsea lavabila pentru interior	l	67,50		
1.13	RCSK08A#	Desfacere faianta	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	4,50			
	manopera	ore	129,60			
1.14	TRB01E23	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 30m	tona	4,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	2,01			

STADIUL FIZIC: Coridor intrare angiografie coronarieni

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.15	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	4,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,58		
1.16	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
1.17	RCSK11F% [asim]	Covor PVC antibacterian pe pereti	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,89		
	manopera	ore	204,30		
1.18	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	20,34	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	8,54		
1.19	CK08A+	Tamplarie de interior	mp	20,34	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	1,58		
	manopera	ore	20,34		
1.19.L	00000001	Tâmplarie conf. tablou	mp	20,34	
2		Instalatii electrice	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,13		
	manopera	ore	9,24		
2.1	EE12G1 (asim)	Montare corp pentru 4 lampi fluorescente de 18W , armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, reflector din aluminiu oglindat,dispersor metalic lamelar, echipat cu balast electronic, tip FIRI-03 4X18 SP sau similar, IP40, 230Vca, complet echipat.	buc	14,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,13		
	manopera	ore	8,68		
2.1.L	510571401	Corp pentru 4 lampi fluorescente de 18W , armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere, reflector din aluminiu oglindat,dispersor metalic lamelar, echipat cu balast electronic, tip FIRI-03 4X18 SP sau similar, IP40, IK07, 230Vca, complet echipat. (tip L1)	buc	14,00	

STADIUL FIZIC: Coridor intrare angiografie coronarieni

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	ED01G1 Intrerupator simplu 230V/10A, cu variator de tensiune, montat ingropat, complet echipat:doza, suport, aparataj si rama	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,24		
2.2.L	5519056 Intrerupator simplu 230V/10A, cu variator de tensiune, montat ingropat, gr prot IP20	buc	1,00		
2.3	ED08A1 Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,32		
2.3.L	553608001 Priza schuko alba 16A,CP, 230V montata ingropat in perete, grad de protectie IP 20	buc	1,00		
3	Instalatii sanitare	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,57		
	manopera	ore	13,11		
3.1	RPSD52A1 Demontare hidrant incendiu	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	4,95		
3.2	ACE01A1 (asim) Hidranti interiori de incendiu cu geam clar echipat cu robinet avad diametrul de Dn50 mm, amplasat in cutie standardizata, complet echipata, cu furtun plat avand lungimea de 20 m si teava de refulare universala(STAS SR EN 671-2/2002) asigurand doua jeturi in functiune; raza de actiune a hidrantului este de 25,00 m; Dimensiuni cutie hidrant: LxIxh= 650x450x250; Cutia de hidrant se va amplasa la cota 1,50 m (cota az robinet hidrant) fata de cota pardoselii.	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,57		
	manopera	ore	8,16		
4	Instalatii termice	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	12,24		

